

ETLEDDRNDIM75W

Ej dimbar LED driver
Non dimmable LED driver
Ei himmennettävä LED virtalähde
Ikke dimbar LED driver



EI-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Rated Voltage	Input Frequency	Input Current	Efficiency	THD	Output Voltage	
66 009 15 79 818 33 40 087 06	ETLEDDRNDIM75W	220-240Vac	50/60Hz	450mA Full load	88% Full load	≤15%Full load	DC24V	
			Output Current	Output Power	PF	turn on Time	Operation Humidity	
		3100mA	Max 75W	≥0.95	≤500ms	5%-85%		
Case Temp. (Tc)	Storage Temp.	Ambient Temp.	Withstand voltage		Expected life			
85°C	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +45°C	3.75KVAC, Ileakage<5mA, 60s		50000h/10% Max failure (Tc<85 C)			

Housing Material:PC Plastic
Captured Terminal Screw for 0.75-2.5mm²
The driver is not intended to operate in no-load mode.

Number of luminaires that can be connected to MCB

MCB	Qty
C16	19
C10	12
B16	9
B10	5

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

Isolation. Insulation. Erists. Isolasjon.	Min antal tändcykler. Minimum number of switching cycles. Valolähteen sytytyskertojen määrä. Antall inn og utkoblinger.	Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Oppfyller kravene ihht. EN-60598.
Livslängd timmar. Lifetime in hours. Käyttöaika (h). Levetid.	Kräver separat ljusreglage. Independent control gear. Itsenäinen ohjauslaite. Uavhengig kontrollenhet.	Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus. Touch-proof design for dry indoor environments. Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin. Beröringssikker.
Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftsspenning.	Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivelsestemperatur.	Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and Electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajitellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.
Ej dimmar. Not dimmable. Ei himmennettävä. Ikke dimmes	Säkerheten med extra låg spänning. Safety extra low voltage. Turvallisuuden pienisännitteissä. Sikkerhed med ekstra lav spænding.	Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.
Klass II, dubbelisolering. Isolation class II. Eristysluokka II. Isolasjonsklasse II.	Skydd för temperatur över 110°C. Protection for temperatures above 110 °C. Suojattu lämpötiloilta yli 110 °C. Beskyttelse for temperaturer over 110°C.	Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.